



Technisch merkblad
Artikelnummer 1111

Bekistingsolie

Bekistingsolie voor hout en beschermingsmiddel
voor betonmolens

Neutrale bekistingsolie-emulsie op waterbasis

Producteigenschappen

■ Bekistingsolie voor houten mallen:

voorgeëmulgeerde en waterverdunbare bekistingsolie met een enorm goed lossende werking. Gelijkmatic op te brengen door z'n zeer lage viscositeit. Optimaal benattingsvermogen. Indien de verdunningshoeveelheden goed worden aangehouden, blijven er geen restanten achter welke nadelig kunnen zijn voor de hechting van stuclagen, tegels of aanbrandmortels.

■ Bescherming voor betonmolens:

voorkomt als beschermings- en onderhoudsmiddel het hechten c.q. verkleven van verse mortel en beton. Het materiaal vormt bovendien een corrosiebescherming en beschermt verf en lak. Het is kant-en-klaar, oplosmiddelvrij, tast rubber niet aan. Lost bovendien nog niet volledig verharde mortel en cement op. Dikkere lagen verhard beton en mortel met Betonoplosser behandelen en met schoon water naspoelen.

Toepassing

■ Voor houten bekistingen:

met name voor houten bekistingen zoals mallen, houtvezelplaten, geschaafd of ongeschaafd.

■ b) Beschermingsmiddel:

voor bouwmachines, mixers, auto's, metalen mallen.

Technische gegevens

Dichtheid conform DIN 51757:	ca. 0,98 gr/cm ³
Viscositeit conform DIN 53211:	nozzel 2: ca. 55 sec. nozzel 4: ca. 15 sec. nozzel 6: ca. 8 sec.
pH-waarde:	8,5
Kwaliteitscontrole:	op samenstelling en kwaliteit

Opmerking:

Alle voornoemde gegevens zijn onder laboratoriumcondities verkregen. In de praktijk zijn kleine afwijkingen mogelijk.

Verwerking

Houten bekistingsmallen:

nieuwe houten bekistingen met bijv. Silokunststof verdund met 10% Verdunning V101 om houtsuikers en inhoudstoffen te isoleren. Oude bekisting goed reinigen. Bekistingsolie na verdunning met water goed roeren. Verdunning voor droge houten mallen c.q. bekistingen 1:5 tot 1:10 met water, voor licht vochtige mallen of bekistingen 1:2 tot 1:5 met water. Op gecoate bekistingen vooraf een proef opzetten, onverdund aanbrengen. Het materiaal in de aangegeven verdunning of puur gelijkmatig d.m.v. sproeien of kwasten opbrengen.

■ b) Als beschermingsmiddel:

preventief op de gereinigde, droge ondergrond gelijkmatig opsproeien of kwasten. Afhankelijk van de gebruiksintensiteit meerdere malen per dag aanbrengen. Voor het verwijderen van lichte speciekorsten naspoelen met water en dit vervolgens even laten drogen.

Remmers Bekistingsolie volledig verzadigend d.m.v. sproeien of kwasten opbrengen (eventueel 2 keer), een nacht laten inwerken. Vervolgens zijn minder zware vervuilingen met een hogedrukreiniger te verwijderen, zwaardere lagen, c.q. vervuilingen met Betonoplosser behandelen en met water naspoelen.

Opmerking

Niet verwerkt materiaal koel (maximaal +25°C) en vorstvrij opslaan. Materiaal wat bevroren is geweest langzaam laten dooien en voor gebruik goed roeren. Niet langer dan 1 maand opslaan bij temperaturen boven +30°C, het materiaal wordt anders biologisch afgebroken.

Gereedschap en reiniging

Gloriaspuit, MV2-spuit met breedstraalnozzel, wisser of kortharige borstel. Reiniging nog niet opgedroogd met water.

Verpakking, verbruik en opslag

Verpakking

Blikken bussen van 5 en 30 liter, vaten van 210 liter.

Verbruik

- als ontkistingsolie voor hout 1 liter voor 80-120 m² houten bekistingsmallen droog, resp. 1 liter voor 50-80 m² houten bekistingsmallen vochtig.
- als beschermingsmiddel 1 liter voor ca. 30 m²

Opslag

In de originele, gesloten verpakking, koel en vorstvrij opgeslagen, tenminste 12 maanden.

Veiligheid, ecologie en afval

Bekistingsolie is een waterig product (minerale olie-emulsie). In geval van calamiteiten of lekkage absorptiemateriaal gebruiken om het te verwijderen. Verdere informatie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkbild geen rechten worden ontleend.
U bent in het bezit van onze algemene verkoopsvoorwaarden (VVVF).
Mocht u ze niet meer bezitten, vraagt u dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren nl. uitsluitend volgens deze voorwaarden.